

Professional Gulvolje 8624

gulvbehandling av heltre gulv og parkett i yrkesbygg



- hotell
- kontor
- kantine
- restaurant
- skole og barnehage



Gulvolje klar
8624



Gulvolje farget
8625 - 8730



Parkettvoks
8059



Olje- og voksrens
8076

Raskt og effektivt - den perfekte overflaten



slitesterke og lettstelte gulv med BIOFA Gulvolje 8624



Produktet

Løsemiddelfattig Hardolje til behandling av nye eller nyslipete heltregulv og parkett. Gir et smussavvisende sjikt, som renoveres med enkle vedlikeholdsintervaller. Oljen leveres klar eller tilsatt fargepigmenter etter ønske. Kan benyttes alene eller i kombinasjon med Biofa Professional Parkettvoks 8059.

Kan benyttes som vedlikeholdsolje.

Påføring

1. Forbehandling:

Underlaget må være tørt (max. 14% trefuktighet), åpent, smuss-, fett- og fugefritt. Gammel Hardolje og Hardvoks-olje må fjernes. Åpne, skitne gulv skures med Biofa Napona. Nytt gulv finslipes med K150-180.

2. Grunning (klar olje på nytt gulv):

Sterkt sugende overflater bør grunnes med Biofa 8059. Etter 3-4 timer med god ventilasjon påføres 8624 meget tynt og jevnt med trykksprøyte eller gumminal. Deretter poleres overflaten med low-speed maskin og hvit pad.

Ønskes ikke grunning, gulvet er oljet tidligere, eller 8624 er tilsatt pigmenter, påføres oljen tynt og jevnt med dobbel gumminal eller maskin og blå eller beige pad. Etter ca. 15-20 min. fjernes all overskytende olje og gulvet poleres med low-speed maskin og hvit pad.

NB! Innfarget gulvolje må kun benyttes på ubehandlet eller nyslipt gulv.



- hurtigtørkende
- enkelt vedlikehold
- slitesterk
- antistatisk

3. Toppstrøk

Etter ca. 6 timer påføres et klart toppstrøk på samme måte. Best resultat oppnås ved bruk av trykksprøyte med fin forstøvning. Umiddelbart etter påføring tørrpuleres overflaten med low-speed maskin og hvit pad.

Toppstrøk er kun påkrevet ved bruk av innfarget olje eller når grunning ikke benyttes.

4. Rengjøring av verktøy:

Snarest mulig etter bruk med NAPONA 2090 eller Tynner 0500.

5. Pleie og vedlikehold:

Daglig pleie med Biofa Brilliant 4010, vokspleie med Naplana 2086. Vedlikeholdes med løsemiddelfri Parkettvoks 8059 eller Olje- og voksrens 8076. Se teknisk datablad og FDV for detaljert pleie- og vedlikeholdsansvisning.

Standard farger:

- 8624 Klar
- 8626 Hvit
- 8627 Røkhvit
- 8628 Dobbelt røket
- 8629 Dansk blå
- 8741 Myreik
- 8729 Sort

Les produktets datablad nøye før bruk!

Spørsmål?

Ring, fax eller send oss en e-post. Ytterligere informasjon finnes på vår hjemmeside www.biofa.no.

BIOFA



Nordisk importør: BIOFA Norge AS
Munkeurdunet 10, N-1164 Oslo
Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no www.biofa.no