

Hardvoks Color Oil 8624

Farge, impregnering og beskyttelse i ett strøk!



- møbler
- innredning
- kjøkken
- benkeplater
- interiør



Klar olje
8624



Farget olje
8625 - 8741



Toppolje
8704



Pleieolje
2052

Raskt og effektivt - den perfekte overflaten



slitesterke og lettstelte overflater med BIOFA 8624



Produktet

Løsemiddelfattig Hardvoksolje til behandling av møbler, interiør, kjøkken, benkeplater osv. Gir et smussavvisende sjikt, som renoveres med enkle vedlikeholdsintervaller. Oljen leveres klar eller tilsatt fargepigmenter etter ønske. Kan benyttes alene eller i kombinasjon med Biofa Professional Møbelvoks 8704.

Kan benyttes som vedlikeholdsolje.

Påføring

1. Forbehandling:

Underlaget må være tørt (max. 14% trefuktighet), åpent, smuss-, fett- og fugefritt. Best resultat oppnås med finpusning K150-180 umiddelbart før påføring.

2. Grunning (ved bruk av naturell olje):

Sterkt sugende overflater bør grunnes med Biofa 8704. Toppstrøk med 8624 kan deretter påføres etter 3-4 timer med god ventilasjon.

3. Påføring av farget olje (8625-8741):

Oljen påføres tynt og jevnt med fin lakkrulle, sprøyte eller valse. Etter 5-10 min. avtørkes overskytende olje og overflaten poleres med børster, bomullskluter eller polermaskin og oljepad K400 etter ønsket resultat.

Etter 10-30 min. tørketid med god ventilasjon kan det stables.

- hurtigtørkende
- enkelt vedlikehold
- slitesterk
- antistatisk

4. Toppstrøk

På slitelater (f.eks. bord eller benkeplater) må det etter ca. 6 timer påføres et klart toppstrøk på samme måte. Umiddelbart etter påføring tørrpoleres overflaten med børster, bomullskluter eller oljepad K400.

Som toppstrøk kan benyttes 8624 Klar Hardolje eller 8704 Brilliant Møbelvoks

4. Rengjøring av verktøy:

Snarest mulig etter bruk med NAPONA 2090 eller Tynner 0500.

5. Renhold, Pleie og vedlikehold:

Daglig renhold med Biofa Brilliant 4010, vokspleie med Naplana 2086. Vedlikeholdes med løsemiddelfri Bord- og Benkeplateolje 2052 eller Olje- og voksrens 8076. Se teknisk datablad og FDV for detaljert pleie- og vedlikeholdsansvisning.

Kan leveres i de fleste NCS fargekoder

Standard farger:

- 8624 Klar
- 8626 Hvit
- 8627 Røkhvit
- 8628 Dobbelt røket
- 8629 Dansk blå
- 8741 Myreik
- 8729 Sort

Les produktets datablad nøye før bruk!



Quelle: Stokke



Quelle: Wasa

BIOFA



Nordisk importør: BIOFA Norge AS
Munkeurdtnet 10, N-1164 Oslo
Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no. www.biofa.no

Spørsmål?

Ring, fax eller send oss en e-post. Ytterligere informasjon finnes på vår hjemmeside www.biofa.no.

