

Brilliant Hardvoksolje 8704


overflatebehandling for industri og håndverk




- naturlig
- hurtigtørkende
- kostnadseffektiv
- vedlikeholdsfri
- enkel påføring



Brilliant Møbelvoks
Art. nr. 8704



Brilliant rengjøringsmiddel
Art. nr. 4010



Håndverksutstyr

Den perfekte overflaten - raskt og effektivt!

BIOFA Brilliant Møbelvoks 8704



Referanse: Moizi



Referanse: Wasa

Produktet
BIOFA Møbelvoks er en konsentrert olje, bestående av planteoljer, harpiks og plantevekser. Den er spesielt utviklet for enkel og holdbar beskyttelse av møbler, kjøkken og innredning. BIOFA Møbelvoks garanterer en motstandsdyktig og levende overflate som tåler fuktighet, smuss og tøff bruk. Kan hvitpigmenteres.

Anvisning
1 Forberedelser: Underlaget må være tørt (max. 14 % trefukt), støv- og fettfritt. Påføringstemperatur min. 16°C. Vannbeis og fiberpussing vurderes før påføring, spesielt før bruk av oljebeis som grunning. Best resultat oppnås ved finpussing med korn 180-240.

2. Påføring: Påfør BIOFA Møbelvoks jevnt og tynt. Bruk en fin pensel, korthåret rulle, svamp e.l. Oljen er også egnet til valse og kaldsprøyte, evt. elektrostatisk. Avhengig av treslag bør oljen trekke ca. 30-60 min. før all overskytende olje avtørkes og overflaten tørrpoleres med oljepad eller bomullsklut. På sterkt sugende treslag og ved behov for ekstra slitestyrke påføres et tynt toppstrøk etter min. 6 timer. Husk å påføre minst 1 strøk også på bak/underside av heltreplater.

- fargeløs
- antistatisk
- løsemiddelfri
- diffusjonsåpen
- vannavvisende

Viktig: Sørg for optimal ventilasjon under arbeidet og i tørketiden!
Les produktets datablad nøye!

3. Rengjøring av arbeidsredskap
Snarest etter bruk med NAPONA 2090

4. Renhold og pleie
Rengjøring med myk, tørr klut, evt. fuktig med BIOFA 4010 Brilliant rengjøringsmiddel. Pleie av overflaten med BIOFA 2086 Naplana Plus vokspleiemiddel.

5. Vedlikehold
Ved behov fornyes overflaten med BIOFA 8704 Brilliant, 8660 eller 2061 Hardvoks. Benkeplater vedlikeholdes med BIOFA 2052 Benkeplateolje. Før påføring rengjøres grundig med 2090 Napona. Følg anvisningen nøye!

Behovsliste for manuell påføring:

- Møbelvoks 8704 (40 kvm./liter)
- Napona 2090
- Bomullskluter
- Oljepad Tentec K400
- Sandpapir 180 - 240

Selvantennelig!
Søl og brukte filler samles og oppbevares i vann/brannsikker beholder og destrueres.

BIOFA



Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22, D-73087 Boll
Tel. 07164 / 9405-0, Fax 07164 / 9405-96
info@biofa.de, www.biofa.de

Spørsmål?
Ring, fax eller send oss en e-post, hvis du lurer på noe. Utførlige opplysninger og datablad finnes på vår hjemmeside!

