

Professional Parkettvoks

for maksimal beskyttelse




- naturlig
- lang levetid
- lave kostnader
- enkel påføring
- enkelt vedlikehold



Parkettvoks Proff
Art. Nr. 8059



Parkett-Finish
Art. Nr. 8063



Brilliant
Gulvrensjøring
Art. Nr. 4010



Slitesterk som lakk - behagelig som olje

naturlig og slitesterk overflate
med BIOFA Parkettvoks



Produktet
BIOFA Professional 8059 er en løsemiddel-
fri oljevoks bestående av naturlige oljer,
harpiks og plantevokser. Den er velegnet
til varig beskyttelse av alle tresorter.
BIOFA Professional garanterer en motstands-
dyktig, silkematt overflate med både
dybde og glød. Den kombinerer de beste
egenskapene fra både olje og lakk, og er
helt fri for løsemidler.

1. Forbehandling

Underlaget må være tørt (max 14% tre-
fuktighet), fett- og støvfritt.
Best resultat oppnår med finsliping med
minimum K120, anbefalt K150.
Evt. grunnes med oljebeis etter ønske.

2. Påføring

Påfør voksen jevnt med egnet verktøy -
korthåret rulle, trimpad, mop eller med
maskin og blå pad.
Etter ca. 30-60 min. tørkes all over-
skytende olje av med filler eller med maskin,
pad og klut.
Avslutningsvis poleres overflaten med low-
speed maskin og pad etter ønsket glans.
Hvit eller beige pad gir silkematt glans,
filtpad gir noe høyere glans. Dette er en
fordel på gulv med hyppig renhold.

3. Sluttbehandling

På gulv med sterk belastning og på sterkt
sugende overflater kan det med fordel

- løsemiddelfri
- diffusjonsåpen
- antistatisk
- motstandsdyktig
- fargeløs

påføres et tynt toppstrøk. Dette gjøres best
med maskin og filtpad. Alt. kan BIOFA 8063
Parkett Finish benyttes.

Tørketid: 6-12 timer

Følg produktenes datablad nøye!

4. Renhold og pleie

Daglig renhold og pleie av gulv behandlet
med Biofa Professional Parkettvoks utføres
med Biofa Brilliant gulvrensing og Biofa
Naplane Pleievoks.
Grovrensing og skuring utføres med
Biofa Napona.

5. Vedlikehold

Ved behov for vedlikehold skures overflaten
med Biofa Napona før påføring av Biofa
Professional 8059 eller pleieoljen Biofa
Professional 8076. Benytt samme metode
som beskrevet ovenfor. Det er viktig å på-
føre pleieolje før slitasjen er blitt for stor.
Det er fullt mulig å påføre pleieolje kun på
deler av gulvet.

Behovsliste

- BIOFA Professional Parkettvoks 8059*
- Blå pad og filtpad
- Trimpad eller korthåret rulle
- Filler
- Evt. Biofa Parkett-Finish 8063
- Napona 2090 (rengjøring av verktøy)

* Forbruk ca. 0,3 dl/kvm.

BIOFA



Biofa Norge AS
Munkerudtunet 10 N-1164 Oslo
Tlf. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no, www.biofa.no

Spørsmål?

Ring, fax eller send oss en e-post hvis
du lurer på noe. Utførlige opplysninger
og datablad finnes på vår hjemmeside!

