

En helt ny verden av farger

Vi har malingen – du har fantasien

- Fargegaranti ved etterbestilling
- Standard farger lagerføres
- Leveres i hht RAL og NCS-farge-standard

Med BIOFA's eget fargeblandesystem har vi satt en ny standard innen naturmaling

- * naturens egne farger
- * vi kan oppfylle ethvert fargeønske
- * vi kan tilby BIOFA's naturmaling i alle standard farger i hht RAL og NCS-fargesystem

Med BIOFA Fargesystem kan vi levere akkurat den fargen du drømmer om. Finn din farge og ta kontakt med oss eller din BIOFA-forhandler!



Din Biofa-forhandler/malermester



BIOFA



Norsk importør: Biofa Norge AS
Munkerudtunet 10
N-1164 Oslo
Tel. +47-22 74 10 33, Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no, www.biofa.no

BIOFA



Vegg-, tak- og silikatmaling

rett fra naturen



- PRIMASOL 3011
- Strukturmalning 3061
- Silikat Kwartsstruktur 3055
- SOLIMIN 3051
- EUROMIN 1405



Art. Nr. 1405 Art. Nr. 3061 Art. Nr. 3011



Fargepigmenter



Art. Nr. 3051



Art. Nr. 3055

Vegg, tak eller fasade - finn riktig maling



Slik gjør du for å oppnå et godt resultat



Quelle: Sven Dellefse, Hamburg

Produktene

BIOFA PRIMASOL 3011

er en løsemiddelfri, vannfortynnbar veggmaling basert på naturlige råstoffer. Gir en silkematt, høydekkende, hurtigtørkende, diffusjonsåpen og vask- og skrubbar overflate. Velegnet for alle sugende underlag som puss, betong, gips, tekstil-, glassfiber- og miljøstrier, Rauhfaseretapet etc. Meget godt egnet som underlag for Lasurmaling.

BIOFA Strukturmaling 3061

er den løsemiddelfri, vannfortynnbar strukturmaling av naturlige råstoffer. Høydekkende, hurtigtørkende og diffusjonsåpen. Egnet for alle sugende underlag som puss, betong, gips etc.

Meget velegnet som underlag for Lasurmaling.

BIOFA SOLIMIN Silikatmaling 3051

er en bruksklar, løsemiddelfri mineralmaling som tilfredsstillende DIN 18363. Hurtigtørkende, vaskbar, ripefast, ikke brennbar, allerginøytral og meget diffusjonsåpen. Virker desinfiserende gjennom sin høye alkalitet. Velegnet for alle overflater i beboelsesrom, bad, kjøkken etc. Ideel for våtrom og alle mineralske underlag.

Meget velegnet som underlag for Lasurmaling.

BIOFA SOLIMIN Kvartsstruktur 3055

er en bruksklar, løsemiddelfri mineralmaling med kvartssand, tilfredsstillende DIN 18363. Hurtigtørkende, meget diffusjonsåpen, ikke brennbar og allerginøytral. Virker desinfiserende gjennom sin høye alkalitet. Velegnet for alle overflater i beboelsesrom, bad, kjøkken etc. Ideel for våtrom og alle mineralske underlag.

Meget velegnet som underlag for Lasurmaling.

BIOFA EUROMIN Dispersjonssilikatmaling 1405

er den bruksklar, løsemiddelfri mineralmaling i hht DIN 18363 for utvendig bruk. Spesielt velegnet for ubehandlet kalk- og sementpuss, leire, betong, kalksandstein og lignende mineralske underlag.

Ved løst og uensartet underlag grunnes med EUROMIN Grunning 1430 og grov skumgummirulle.

Tørketid mellom

strøkene: ca. 2 timer

Forbruk: 0,12 L / m²

- Behovsliste:
- PRIMASOL 3011
 - Heftgrunn 0810
 - Malekost
 - Malerulle
 - NAPONA 2090



Art. Nr. 3011

Tørketid mellom

strøkene: 16-24 timer

Forbruk: 0,18 L / m²

- Behovsliste:
- Strukturmaling 3061
 - Heftgrunn 0810
 - Malekost
 - medium- til grov skumgummirulle
 - NAPONA 2090



Art. Nr. 3061

Tørketid mellom

strøkene: ca. 4 timer

Forbruk: 0,12 L / m²

- Behovsliste:
- SOLIMIN 3051
 - SOLIMIN Fixativ 3045
 - Malekost
 - Malerulle
 - NATOLE 4045



Art. Nr. 3051

Tørketid mellom

strøkene: ca. 12 timer

Forbruk: 0,18 L / m²

- Behovsliste:
- SOLIMIN Kvarts struktur 3055
 - SOLIMIN Fixativ 3045
 - Malekost
 - medium- til grov skumgummirulle
 - NATOLE 4045



Art. Nr. 3051

Tørketid mellom

strøkene: ca. 24 timer

Forbruk: 0,12 L / m²

- Behovsliste:
- EUROMIN 1405
 - EUROMIN Fixativ 1420
 - EUROMIN Grunning 1430
 - Malekost
 - Malerulle
 - NATOLE 4045



Art. Nr. 1405

- naturlig
- god dekkevne
- høy kvalitet



Bruksanvisning:

1. Grunnarbeider

Fjern løst materiale.

- Ved bruk av PRIMASOL på svakt sugende underlag grunnes med vannfortynnet maling.
- Ved bruk på sterkt sugende eller slipt underlag og ved bruk av PRIMASOL eller Strukturmaling med BIOFA 0810 Heftgrunn, tynnes 0810 med vann 1:3. Forbruk ca. 0,1 L / m²
- Ved bruk av SOLIMIN og Kvartsstruktur, grunnes med BIOFA SOLIMIN Fixativ 3045. Forbruk ca. 0,1 L / m²
- Ved bruk av EUROMIN grunnes med BIOFA EUROMIN Fixativ 1420. Evt. fortynnes med 10-20% vann. Forbruk ca. 0,1 L / m²

Påføres med kost av kunststoff.

Tørketid ca 24 timer.

2. Påføring

Rør grundig i malingen og påfør i kryssmønster. Kanter og hjørner påføres maling først med en smal kost (Kinakost). For å oppnå et godt resultat anbefales 2 strøk.

3. Rengjøring av arbeidsredskap

Snarest mulig med vann og NAPONA 2090 eller NATOLE 4045.

4. Fargevalg

BIOFA vegg- og fasademaling kan leveres i farger etter RAL og NCS-systemet fra vår fabrikk, eller innfarges med BIOFA fargekonsentrat eller fargepigment etter eget ønske.

Følg produktenes datablad nøye!