

BIOFA Universal Fixative

Art. no. 1440

Løsemiddelfri

Egenskaper: Klar primer basert på kalium silikat, for grunning og binding av sterkt sugende og porøse overflater. Kan brukes med alle Biofa malinger, og som tynner for Solimin og Euromin silikatmaling. Må ikke brukes på dispersjons- og latexmalinger.

Innholdsstoffer: Se teknisk datablad

Påføring:

1. Forbehandling: Underlaget må være tørt, rent og sugende. Gammel latexmaling, olje og syntetiske oljemalinger fjernes helt. Fjern eller puss vekk oljerester, kvae fra kvister osv.

Dekk til metall, plast, glass, treverk og andre alkalisensitive overflater.

2. Påføring: Rør godt om og påfør jevnt på underlaget, 1 strøk. Kan tynnes med vann etter behov.

Prøvestrøk anbefales. Sørg for optimal frisklufttilførsel ved bruk innendørs. Påføres ikke ved skyggetemperaturer over 35°C, eller i direkte solskinn. Ved påføring i temp. over 30°C fukttes overflaten med vann før påføring.

Tilsett 5-10% Biofa Silikatmaling som tynner.

Oppbevaring: Kjølig, men frostfritt. Åpnet spann har begrenset lagringstid.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Beskytt øynene og huden mot sprut.

Får man stoffet i øynene eller på huden skylt grundig med vann.

Ved sprøyting benyttes egnet støvmaske.





Skyll umiddelbart grundig med rent vann ved søl.

Les produktets datablad nøye!

Miljøinformasjon: BIOFA Fixative er et naturprodukt, og tørre rester kan deponeres som husholdningsavfall. Unngå utslipp i avløp og i naturen. Tomme kanner leveres gjenbruksstasjon. Registrert i Produktregisteret.

EU avfallskode: 08 01 12

VOC:EU-kategori A/h(grenseverdi 30g/l).Produktet inneholder maks 1g/l VOC.



Importør:

Biofa Norge AS

Enebakkveien 302 B

1188 Oslo

Tlf. 22 74 10 33 www.biofa.no info@biofa.no