

# Skure- og pleieolje

16.04.2009

Renser, fornyer og beskytter

ART NR 2057

## NATURPRODUKT

**Egenskaper:** Flytende, transparent skureolje basert på naturlige råstoffer. Til rengjøring og pleie av overflater oljet med Biofa Hardolje 2044, Hardvoksolje 2055 eller Parkettvoks 8059.

### Skuring:

1. Rengjør overflaten tørt.
2. Fordøl oljen jevnt med en mop eller nal, og bearbeid overflaten med skuremaskin og brun pad. Deretter fjernes all skitten olje med nal og samles i tomme oljekanner e.l. Bruk evt. en klut eller fille under skuremaskinen for å fjerne oljerester. Avslutningsvis påføres et tynt strøk Biofa 8059, 2044 eller 2055 med maskin og hvit pad.

### Pleie:

1. Rengjør grundig med Biofa 4010 Brilliant eller 2090 Napona og la overflaten tørke.
2. Påfør Skureoljen tynt og jevnt med en korthåret mop eller lakkrulle, 1 eller 2 strøk.

Viktig! Olje med forskjellige produksjonsnummer må blandes før bruk. Sørg for optimal ventilasjon under arbeid og i tørketiden. Forsiktig bruk etter 24 t., fullt belastbar etter 7 dager.

**Lagring:** Kjølig, tørt og godt forseglet.

**Innholdstoffer:** Se teknisk datablad

### Sikkerhetsregler:

**Risiko for selvantennelse.**

**Brukte filler samles og oppbevares i lukket beholder og destrueres.**

**Benyttes kun i godt ventilerte rom.**

**Beskytt huden under påføring.**

**Benytt støvmaske ved sliping.**

**Oppbevares utilgjengelig for barn.**

**Les produktets datablad nøye!**

**Miljøinformasjon:** BIOFA Skure- og pleieolje er et naturprodukt, og tørre rester kan deponeres som husholdningsavfall. Oljerester behandles som spesialavfall. Tomme kanner leveres gjenbruksstasjon. Registrert i Produktregisteret. EU avfallskode: 08 01 11 /Giskode: Ø 60

VOC:EU-kategori A/f (grenseverdi 700g/l) (2010).Inneholder maks 465g/l VOC.

Importør:

Biofa Norge AS

Munkerudtunet 10

1164 Oslo

Tlf. 22 74 10 33 [www.biofa.no](http://www.biofa.no) [info@biofa.no](mailto:info@biofa.no)

