

Ny og enda bedre!

BIOFA Brilliant Møbelvoks

Løsemiddelfri

Art. Nr. 8704

Anvendelse:

Som overflatebehandling av alle treslag i produksjon av interiør, møbler, kjøkken, benkeplater etc. Kan kaldsprøytes, varmsprøytes, vales eller påføres manuelt.

Egenskaper:

Løsemiddelfri olje- og voksblending basert på naturlige råstoffer. Gir maksimal overflatebeskyttelse ved små påføringsmengder. Hurtigtørkende. Gir en silkematt overflate.

Innholdstoffer: Se teknisk datablad

Påføring:

Forbehandling: Underlaget må være tørt (max 14% trefuktighet), støv- og fett-fritt. Siste pussing så nær påføringstidspunkt som mulig (K180-240). Ved forbehandling med løsemiddelholdige beiser må overflaten være tørr og pusset for å fjerne fiberreising og unngå skjolder.

For innfarging kan det benyttes Biofa ColorOil eller Biofa oljebeis.

Oljen trenger ikke grunning.

Toppstrøk: Rør godt om. Sprøytes, strykes eller vales i passende mengde (15-25g/m²). Poleres med fiberbørster eller oljepad 1-5 min. etter automatpåføring. Etter 2-3 timer påføres evt. toppstrøk (5-10g/m²)

Ved manuell påføring:

Pass på påføringsmengde, tørk av overskytende mengde etter påføring. Etter ca. 30-60 min. poleres med klut eller oljepad (hvit eller brun), gjerne med eksentersliper.

Oppbevaring:

Frostfritt og godt tillukket. Rør godt før bruk.

Sikkerhetsinformasjon:

Selvantennelsesfare!

Søl og brukte filler må oppbevares i brannsikker beholder eller vann og destrueres.

Les produktets datablad nøye!

Miljøinformasjon: BIOFA Møbelvoks er et naturprodukt, og tørre rester kan deponeres som husholdningsavfall, i forbrenningsanlegg eller ordnet deponi. Større mengder behandles som spesialavfall. Tomme kanner leveres gjenbruksstasjon. Registrert i Produktregisteret.

Importør: BIOFA Norge AS
Enebakkveien 302 B
N-1188 OSLO
Tlf. 22 74 10 33
www.biofa.no

