

Olje og voks

til møbel- og gulvindustri



■ hurtigtørkende

■ naturlig og løsemiddelfritt

■ kostnadseffektivt



EIFEL
TREPPEN

COLEMA
LÖSNINGSPRODUKTER

wasa

STOKKE

TEAM7
Naturfok Wisman









Perfekt parkettproduksjon med **BIOFA Professional**

Ferdig oljet parkett – raskt og effektivt
- av og for naturen



- hurtigtørkene
- kostnadsbesparende
- maksimal beskyttelse
- enkelt vedlikehold
- komplett pleiesystem

Produksjonsmuligheter:

valse 	2 – 5 min. inntrekking	polèring 	10 min. tørketid	stabling 
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

sprøyte 	2 – 5 min. inntrekking	polèring 	10 min. tørketid	stabling 
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

valse 	eller	sprøyte 	24 timer tørketid	stabling 
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

sprøyte 	30 min. inntrekking	polèring 	stabling 
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOFA Hardvoksolje 8624

klar olje som fremhever treets naturlige glød

BIOFA Hardvoks Color Oil

naturlig innfarging i moderne farger, kan leveres i alle RAL og NCS fargekoder.

Eksempler på standard farger:

- Art. Nr. 8625 natur
- Art. Nr. 8626 hvit
- Art. Nr. 8627 røkhvit
- Art. Nr. 8628 dobbelt røket
- Art. Nr. 8629 dansk blå
- Art. Nr. 8741 myreik
- Art. Nr. 8730 sort

BIOFA Hardvoksolje 2055

Finish/toppforsegling av 8624 i h.h.t. DIN 68 861 T1A. Gir en ekstra slitesterk overflate.

BIOFA Parkettvoks 8059

Løsemiddelfri Hardvoksolje.

BIOFA Brillantolje 2054

Hardvoksolje med minimal gulning


















Med **BIOFA** blir dine møbler et naturlig valg



Heltre eller finèr – **BIOFA** olje og voks gir maksimal kvalitet og beskyttelse

- møbler ■
- innredning ■
- kjøkken ■
- benkeplater ■
- interiør ■

Produksjons- og påføringsmuligheter:

<p>BIOFA Oljevoks 8129 gir heltre overflater en silkematt og naturlig karakter.</p>	<p>valse</p> 	<p>12 timer tørketid</p>	<p>polèring</p> 	<p>stabling</p> 	
<p>BIOFA Hardvoksolje 8059 fremhever den naturlige trestrukturen.</p> <p>BIOFA Benkeplateolje 8136 gir god beskyttelse mot uttørking, smuss og flekker i hht DIN 68 861 T1. Gir en motstandsdyktig overflate med 1 strøk.</p>	<p>strykes/ rulles</p> 	<p>30 min. tørketid</p>	<p>polèring</p> 	<p>stabling</p> 	
<p>BIOFA Elektrostatsprøytevoks 8704 foredler og fremhever trestrukturen.</p> <p>BIOFA Hardvoks 2061 voksbeskyttelse av aldriingsmalte og patinerte møbler. Gir en meget hard og silkematt overflate.</p>	<p>sprøyte</p> 	<p>30 min. tørketid</p>	<p>polèring</p> 	<p>stabling</p> 	
<p>BIOFA Automatolje farget 8624 S løsemiddelfattig, gir en varig og slitesterk overflate uten toppstrøk. Kan leveres i standard farger evt. etter RAL eller NCS.</p>	<p>sprøyte</p> 	<p>2 – 5 min. inntrekking</p>	<p>polèring</p> 	<p>10 min. tørketid</p>	<p>stabling</p> 
<p>BIOFA Dyppolje 8655 dyptinntrengende, gir en levende overflate. Tørker ikke ut.</p>	<p>dypping</p> 	<p>1 time avrenning</p> 	<p>polèring</p> 	<p>24 timer tørketid</p>	



Olje til møbel- og gulvproduksjon fra BIOFA

profesjonell overflatebehandling med naturlige oljer og vokser



Hva kan oppnås?


Tre er et levende materiale, og ved å gi treet en varig overflatebehandling med naturlige oljer oppnås også

- Oversikt over produktenes innholdstoffer
- Reduksjon av helseskadelig avgassing under produksjon og under vedlikehold
- Lavere forbruk, lavere transportkostnader og mindre utslipp av CO²
- Lavere kostnader



Markedet

Vi blir stadig mer opptatt av å bevare miljø og helse. Det er derfor viktig at industrien tar disse signalene på alvor, og benytter løsemiddelfrie og naturlige produkter som, i tillegg til å gi maksimal kvalitet og levetid, ikke forurenser verken i produksjon eller i ettertid.



Biofa oljer og vokser er spesielt utviklet for industriell produksjon av gulv, møbler og interiør. Biofa tilbyr også et komplett program for pleie og vedlikehold av overflatene, som er både enkelt og effektivt.



Biofa overflatebehandling benyttes oftest i store prosjekter i Norge, og referanselisten er lang.

- maksimal beskyttelse
- enkelt vedlikehold
- minimalt forbruk

Store fordeler

- Minimalt forbruk
- Kortere tørketider
- Ingen avgassing under produksjon
- Mindre vedlikehold for kunden
- Oljen tørker ikke ut over tid
- Komplette pleie- og vedlikeholdssystem
- Individuelle løsninger som kan tilpasses eksisterende produksjonsutstyr i den enkelte bedrift



Nordisk importør: Biofa Norge AS
Tel. +47-22 74 10 33
Fax +47-22 74 55 65
info@biofa.no, www.biofa.no

